













ПРАЙС-ЛИСТ









Дата формирования 15.10.2017			
Группа товаров Промышленные светильники IP20			
Изображение	Артикул	Наименование	Описание
Промышленные светильники IP20			
	LC-10-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-10-PR-DW 10 Ватт IP20 (332 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 10 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 332*70*80 мм Световой поток: 950 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-10-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-10-PR-OP-DW 10 Ватт IP20 (332 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 10 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 332*70*80 мм Световой поток: 870 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-20-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-20-PR-DW 20 Ватт IP20 (595 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 20 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 595*70*80 мм Световой поток: 1900 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-20-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-20-PR-OP-DW 20 Ватт IP20 (595 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 20 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 595*70*80 мм Световой поток: 1740 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-30-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-30-PR-DW 30 Ватт IP20 (897 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 30 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 897*70*80 мм Световой поток: 2850 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-30-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-30-PR-OP-DW 30 Ватт IP20 (897 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 30 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 897*70*80 мм Световой поток: 2610 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000

	LC-40-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-40-PR-DW 40 Ватт IP20 (1160 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 36 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1160*70*80 мм Световой поток: 3800 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-40-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-40-PR-OP-DW 40 Ватт IP20 (1160 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 36 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1160*70*80 мм Световой поток: 3480 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-50-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-50-PR-DW 50 Ватт IP20 (1464 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 50 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1464*70*80 мм Световой поток: 4750 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-50-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-50-PR-OP-DW 50 Ватт IP20 (1464 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 50 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1464*70*80 мм Световой поток: 4350 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-60-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-60-PR-DW 60 Ватт IP20 (1727 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 60 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1727*70*80 мм Световой поток: 5700 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-60-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-60-PR-OP-DW 60 Ватт IP20 (1727 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 60 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1727*70*80 мм Световой поток: 5220 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-70-PR-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-70-PR-DW 70 Ватт IP20 (2031 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 70 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2031*70*80 мм Световой поток: 6650 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000
	LC-70-PR-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-70-PR-OP-DW 70 Ватт IP20 (2031 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 70 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2031*70*80 мм Световой поток: 6090 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000

	<p>LC-80-PR-DW</p>	<p>Светодиодный светильник LEDcraft LC-80-PR-DW 80 Ватт IP20 (2294 мм) Нейтральный Призма</p>	<p>Мощность: 80 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2294*70*80 мм Световой поток: 7600 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000</p>
	<p>LC-80-PR-OP-DW</p>	<p>Светодиодный светильник LEDcraft LC-80-PR-OP-DW 80 Ватт IP20 (2294 мм) Нейтральный Опал</p>	<p>Мощность: 80 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2294*70*80 мм Световой поток: 6960 lm Степень защиты: IP20 Температура свечения: 5000</p>

ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования 15.10.2017			
Группа товаров Промышленные светильники IP65			
Изображение	Артикул	Наименование	Описание
Промышленные светильники IP65			
	LC-10-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-10-PR-DW 10 Ватт IP65 (332 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 10 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 332*70*80 мм Световой поток: 950 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-10-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-10-PR-OP-DW 10 Ватт IP65 (332 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 10 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 332*70*80 мм Световой поток: 870 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-20-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-20-PR-DW 20 Ватт IP65 (595 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 20 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 595*70*80 мм Световой поток: 1900 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-20-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-20-PR-OP-DW 20 Ватт IP65 (595 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 20 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 595*70*80 мм Световой поток: 1740 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-30-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-30-PR-DW 30 Ватт IP65 (897 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 30 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 897*70*80 мм Световой поток: 2850 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-30-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-30-PR-OP-DW 30 Ватт IP65 (897 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 30 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 897*70*80 мм Световой поток: 2610 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000

	LC-40-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-40-PR-DW 40 Ватт IP65 (1160 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 40 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1160*70*80 мм Световой поток: 3800 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-40-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-40-PR-OP-DW 40 Ватт IP65 (1160 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 40 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1160*70*80 мм Световой поток: 3480 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-50-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-50-PR-DW 50 Ватт IP65 (1464 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 50 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1464*70*80 мм Световой поток: 4750 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-50-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-50-PR-OP-DW 50 Ватт IP65 (1464 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 50 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1464*70*80 мм Световой поток: 4350 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-60-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-60-PR-DW 60 Ватт IP65 (1727 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 60 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1727*70*80 мм Световой поток: 5700 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-60-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-60-PR-OP-DW 60 Ватт IP65 (1727 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 60 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 1727*70*80 мм Световой поток: 5220 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-70-PR-IP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-70-PR-DW 70 Ватт IP65 (2031 мм) Нейтральный Призма	Мощность: 70 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2031*70*80 мм Световой поток: 6650 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000
	LC-70-PR-IP-OP-DW	Светодиодный светильник LEDcraft LC-70-PR-OP-DW 70 Ватт IP65 (2031 мм) Нейтральный Опал	Мощность: 70 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2031*70*80 мм Световой поток: 6090 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000

	<p>LC-80-PR-IP-DW</p>	<p>Светодиодный светильник LEDcraft LC-80-PR-DW 80 Ватт IP65 (2294 мм) Нейтральный Призма</p>	<p>Мощность: 80 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2294*70*80 мм Световой поток: 7600 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000</p>
	<p>LC-80-PR-IP-OP-DW</p>	<p>Светодиодный светильник LEDcraft LC-80-PR-OP-DW 80 Ватт IP65 (2294 мм) Нейтральный Призма</p>	<p>Мощность: 80 W Напряжение: 150-240V Габаритный размер: 2294*70*80 мм Световой поток: 6960 lm Степень защиты: IP65 Температура свечения: 5000</p>